

PERMIS DE FEU

RECHERCHER DES MÉTHODES ALTERNATIVES / PLUS SÛRES SI POSSIBLE!

Instructions pour l'émetteur du permis:

1. Inspecter la zone de travail et vérifier si toutes les précautions applicables de la liste ci-dessous ont été prises. Si non, ne pas réaliser les travaux.
2. Compléter ce permis et l'afficher dans la zone de travail.
3. Mener l'inspection finale de la zone de travail.

Date:

No. de Réf.:

Lieu (Bâtiment & Etage):

Type de Travail par Point Chaud:

Nom de l'Opérateur du Travail par Point Chaud

Employé:

Entrepreneur:

Nom du surveillant incendie:

Je certifie que le lieu concerné a été inspecté, que les précautions de la liste à droite ont été prises afin de prévenir un début d'incendie et que permission est donnée d'effectuer le travail.

Nom & Signature de l'Émetteur du Permis:

Expiration du permis

Date:

Heure:

Inspection finale:

La période de surveillance incendie s'est écoulée et la zone a été déclarée non dangereuse.

Signature de l'Émetteur du Permis

Liste des précautions requises

Les systèmes d'extincteurs automatiques, extincteurs portatifs et boyaux incendie disponibles sont en service et en bon état

La détection incendie est désactivée seulement dans la zone de travail

Le matériel de Travail par Point Chaud est en bon état

Précautions requises dans un rayon de 11 m (35 pi) autour de la zone de Travail par Point Chaud

Tous matériaux combustibles sont éloignés ou recouverts par des bâches ignifugées

Les liquides inflammables, les poussières, les déchets fibreux et les résidus huileux sont enlevés des lieux

Les planchers combustibles sont mouillés, recouverts de sable humide ou protégés par des bâches ignifugées

Les planchers ont été balayés de tous matériaux combustibles

Les atmosphères explosives sont éliminées

Toutes les ouvertures dans les murs ou planchers sont bouchées/couvertes

Des bâches ignifugées sont suspendues en-dessous de la zone de travail

Les conduits et les systèmes de convoyeurs susceptibles de transporter des étincelles vers des matériaux combustibles éloignés sont protégés, arrêtés ou les deux

Travail près de murs, de plafonds ou de toitures

Les matériaux de construction sont incombustible et sans couverture / isolation combustible ou protégées par des bâches ignifugées

Les combustibles de l'autre côté de murs, de plafonds ou de toitures sont éloignés de la zone de travail

Travail sur équipements clos

L'équipement est nettoyé de tous combustibles

L'équipement est purgé de liquides et de vapeurs inflammables

Surveillant & surveillance incendie de la zone de travail

Une surveillance incendie continue est réalisée pendant et au moins les 60 premières minutes après achèvement du Travail par Point Chaud

Ensuite, le site est inspecté toutes les 30 minutes pendant minutes/heures.

Le surveillant incendie dispose d'extincteurs portatifs

Le surveillant incendie est formé à l'utilisation des extincteurs portatifs et à la procédure d'alerte d'urgence du site

La surveillance incendie peut être requise au-dessus, en-dessous et dans les zones adjacentes

Autres précautions prises: (veuillez décrire):